



CBD18/20-180

Elektryczny wózek paletowy

Charakterystyka

- Silnik jazdy AC - cichy, bezszczotkowy, bezobsługowy
- Elektroniczny ogranicznik krańcowy zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii
- Mały rozstaw osi zapewnia mały promień skrętu, przez co wózek może być wykorzystywany w wąskich korytarzach roboczych
- Możliwość podjęcia palet obu stron
- Kontroler z wielostopniowymi automatycznymi zabezpieczeniami
- Metalowa obudowa

Wposażenie opcjonalne

- Bateria litowo-jonowa
- Bateria 170Ah VRLA (bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy) + wbudowany prostownik
- Funkcja pracy z dyszlem w pozycji pionowej



Silnik AC | Mały rozstaw osi

Możliwość podjęcia palety z obu stron

www.helipolska.pl

CBD18/20-180



Cechy			
Model			CBD18/20
Nr konfiguracji			180
Udźwig nominalny	kg		1800/2000
Środek ciężkości ładunku	mm		600
Rozstaw osi kół	mm		1300
Sposób obsługi			Prowadzony dyszlem

Koła			
Rodzaj kół			PU
Liczba kół			(1/1/4) Koło napędowe/koło stabilizujące/rolki wideł
Rozmiar koła napędowego	mm		ø 228×75
Rozmiar rolki wideł	mm		ø 84×80 (podwójne rolki)
Rozmiar koła stabilizującego	mm		ø 115×55

Wymiary			
Minimalna wysokość wideł	mm		85
Maksymalna wysokość wideł	mm		205
Maksymalna wysokość podnoszenia	mm		120
Całkowita szerokość wideł	mm		550/600/650/685
Odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami wideł	mm		210/260/310/345
Długość wideł	mm		1150/1200
Szerokość wideł	mm		170
Grubość wideł	mm		75
Długość całkowita	mm		1650/1700
Szerokość całkowita	mm		725
Wysokość całkowita (z dyszlem)	mm		1380
Wysokość całkowita (bez dyszla)	mm		890
Minimalny promień skrętu	mm		1450
Min. szer. korytarza roboczego dla palet 800x1200	mm		1866
Min. szer. korytarza roboczego dla palet 1000x1200	mm		1921

Osiągi			
Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h		3.5/4.0
Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	mm/s		30/35
Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	mm/s		40/35
Zdolność do pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%		5/7

Układ elektryczny			
Silnik napędowy/Silnik podnoszenia/Silnik układu kierowniczego	kW		AC/DC/DC
Hamulec			Elektromagnetyczny/rekuperacyjny

Bateria			
		Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa
Napięcie/pojemność baterii	V/Ah	24/210	24/200
Kontroler		ZAPI	ZAPI
Waga baterii	kg	192	96
Ciężar roboczy z akumulatorem	kg	547	437

